

BENSIN 95 E5

Bensin 95 E5 er en høykvalitets bensin med et tilsatt additiv som renser og holder drivstoffsystemet i motoren ren. Additivet holder ventiler og dyser rene, også under belastende driftsforhold som for eksempel tomgangskjøring over lang tid, korte kjøreturer og mange kaldstarter. Additivet sikrer også god korrosjonsbeskyttelse av drivstoffsystemet.

Bensin 95 E5 er tilsatt 5% bioetanol for å redusere CO2-utslipp. Noen steder leveres bensin uten etanol.

Anvendelse

Bensin 95 E5 kan anvendes i alle bensinmotorer som kan kjøre på bensin med oktan 95. Den leveres gjennom grønne fyllpistoler på stasjonene merket med RON verdi.

Håndtering

Håndtering og oppbevaring av Bensin 95 E5: Ved lagring bensin må det tas forholdsregler for å unngå at vann trenger inn i lagertankene, dunker og drivstofftanker. Dette er fordi bioetanol-tilsetningen i bensinen blander seg med vann.

Spesifikasjoner

Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter: Bilbensin

Europeisk Norm EN 228

Norsk Standard: NS-EN 228

Typiske Data

Egenskap	Enhet	Krav
Oktantall,	RON	min 95
Egenvekt, v/15°C	kg/m ³	720 - 775
Flammepunkt	°C	under -40
Svovel	ppm (mg/kg)	maks 10
Benzen	volum %	maks 1.0
Damptrykk v/37.8°C (RVP)		
sommer	kPa	45 - 70
vinter	kPa	70- 100
Fordampet v/70°C (E70)		
sommer	volum %	20 - 48
vinter	volum %	22 - 50
v/1 00°C (E100)	volum %	46 - 71
v/1 50°C (E150)	volum %	min 75
Sluttkokepunkt	°C	maks 210

* Regulert av myndigheter

Revidert 25.01.2016