

AVGIFTSFRI DIESEL (Farget)

Beskrivelse

Uno-X Avgiftsfri diesel/Anleggsdiesel er en høykvalitets diesel beregnet for drift av dieselmotorer. Den leveres med kuldeegenskaper tilpasset årstiden. Det er ikke innblandet biodiesel (FAME) i anleggsdiesel, med den kan inneholde HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje). HVO er en fellesbetegnelse for produkter produsert av avfall og/eller utvalgte vegetabiliske oljer.

Anvendelse

Anleggsdiesel kan anvendes til alle typer dieselmotorer. Den er ikke belagt med veibruksavgift og er derfor tilsatt farge og sporstoff i henhold til norske forskrifter.

Miljødata

Ved forbrenning av 1 liter Avgiftsfri diesel dannes det ca. 2,65 kg karbondioksid (CO₂) og ca. 0,02 g svovel-dioksid (SO₂). Ved innblanding av HVO reduseres utslippene av klimagasser fordi HVO langt på vei er klimanøytral. Alle biokomponenter er i henhold til gjeldende bærekraftskriterier og Uno-X blander kun inn palme- og soyafrie produkter.

Spesifikasjoner

Europeisk Norm EN 590, Norsk Standard NS-EN 590 og Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter. For fullstendig spesifisering se Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter: [Anleggsdiesel](#)

Typiske data for Avgiftsfri diesel

Egenskap	Sommer	Høst/Vår	Vinter
Egenvekt, kg/m ³ min-maks	815-845	800-845	800-840
Vanninnhold mg/kg (ppm), maks	200	200	200
Viskositet v/40°C, mm ² /s (cSt) min-maks	2,00-4,50	1,50-4,50	1,50-4,00
Tåkepunkt °C, maks	0	-15	-22
Filterblokkeringspunkt, CFPP °C, maks	-11	-24	-32
Flammepunkt, °C, min	56	56	56
Cetantall, min	51	51	51
Svovelinnhold, mg/kg (ppm), maks	10	10	10
Smørende egenskaper (wsd 1,4) ved 60°C, maks	460	460	460

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

For ytterligere informasjon, kontakt Uno-X Mobility Norge. Revidert 30.01.2025.